


Diámetro libre y medidas del anillo con la sección B-B



Diámetro de la carcasa y dimensiones de la ranura

Material SAE 1060-1075

TAMAÑO DEL ANILLO	DIÁMETRO DE LA CARCASA			TAMAÑO DE RANURA				DIMENSIONES DEL ANILLO							CARGA			
	Dh DEC	Dh FRACT.	Dh mm	DIÁMETRO		ANCHURA	PROFUN- DIDAD	DIÁMETRO LIBRE		ESPESOR		ESPESOR		SEPARACIÓN LIBRE		ESTÁTICA		
				Dg	TOL.			W	d	Df	TOL.	T ± .002	S	TOL.	A Min	A Max	(Lbs.)	
HN-112	1.125	1-1/8	28.58	1.181	±.005	.046 +.003 -.000	.028	1.196	+.031 -.000	.042	.093	±.003	.375	.562	1100			
HN-125	1.250	1-1/4	31.75	1.310			.030	1.330		.042	.093		.375	.562	1360			
HN-137	1.375	1-3/8	34.93	1.435			.030	1.460		.042	.093		.375	.562	1600			
HN-150	1.500	1-1/2	38.10	1.580			.040	1.600	.042	.125	±.005	.375	.562	1900				
HN-162	1.625	1-5/8	41.28	1.705			.040	1.725	.042	.125		.437	.750	1930				
HN-175	1.750	1-3/4	44.45	1.830			.040	1.855	.042	.125		.437	.750	1960				
HN-187	1.875	1-7/8	47.63	1.965			±.006	.068 +.004 -.000	.045	1.990	+.062 -.000	.042	.156	±.005	.437	.750	2090	
HN-200	2.000	2	50.80	2.090					.045	2.115		.042	.156		.437	.750	2200	
HN-206	2.062	2-1/16	52.37	2.152					.045	2.177		.042	.156		.437	.750	2340	
HN-218	2.187	2-3/16	55.55	2.277					.045	2.302	.042	.156	±.005	.437	.750	2700		
HN-231	2.312	2-5/16	58.72	2.402					.045	2.432	.042	.156		.437	.750	2900		
HN-243	2.437	2-7/16	61.90	2.527					.045	2.557	.042	.156		.437	.750	3000		
HN-256	2.562	2-9/16	65.07	2.652					.045	2.682	.042	.156	±.005	.437	.750	3200		
HN-300	3.000	3	76.20	3.124	.062	3.154			.062	.187	.562	.938		6250				
HN-325	3.250	3-1/4	82.55	3.374	.062	3.404			.062	.187	.562	.938		6500				
HN-350	3.500	3-1/2	88.90	3.624	±.007	.103 +.005 -.000			.062	3.654	+.078 -.000	.062	.187	±.005	.562	.938	6700	
HN-375	3.750	3-3/4	95.25	3.874					.062	3.904		.062	.187		.562	.938	6100	
HN-400	4.000	4	101.6	4.125					.062	4.155		.062	.187		.562	.938	7000	
HN-425	4.250	4-1/4	107.9	4.394					.086 +.005 -.000	.072	4.429	+.093 -.000	.078	.218	±.005	.625	1.062	9100
HN-450	4.500	4-1/2	114.3	4.644			.072	4.679		.078	.218		.625	1.062		9400		
HN-475	4.750	4-3/4	120.6	4.894			.072	4.929		.078	.218		.625	1.062		9200		
HN-500	5.000	5	127.0	5.144			.072	5.184		.078	.218		.625	1.062		9000		
HN-525	5.250	5-1/4	133.3	5.394			.072	5.434		.078	.218		.625	1.062		8800		
HN-575	5.750	5-3/4	146.0	5.894			±.007			.072	5.934		.078	.218		.625	1.062	8950
HN-600	6.000	6	152.4	6.160			±.008	.103 +.005 -.000	.080	6.220	+.125 -.000	.093	.250	±.005		.875	1.437	9000
HN-650	6.500	6-1/2	165.1	6.660					.080	6.730		.093	.250			.875	1.437	7500
HN-700	7.000	7	177.8	7.160					.080	7.240		.093	.250			.875	1.437	6200
HN-725	7.250	7-1/4	184.1	7.410					.080 +.005 -.000	.080	7.500	+.187 -.000	.093			.250	1.000	1.750
HN-750	7.500	7-1/2	190.5	7.660	.080	7.760				.093	.250		1.000			1.750	6000	
HN-800	8.000	8	203.2	8.160	.080	8.285				.093	.250		1.000			1.750	5700	

Dureza: todos los tamaños de anillo-
HRC 42-52