







SHC/SLC - SHO/SLO Sección Constante

Externo,
sección cuadrada



Diámetro del eje y
dimensiones de la ranura



Diámetro libre y
medidas del anillo

Material: SAE 1060-1075

NÚMERO DEL ANILLO		DIÁMETRO DEL		DIMENSIONES DE LA RANURA				DIMENSIONES DEL ANILLO					
CERRADO	ABIERTO*	Ds DEC	Ds mm	DIÁMETRO		ANCHURA W ±.002	PROFUN- DIDAD d	DIÁMETRO LIBRE		SECCION		SEPARACIÓN LIBRE	
				Dg	TOL.			Df	TOL.	S1	TOL.	S2 ±.005	A Max.
SHC-25	SHO-25	.250	6.35	.234		.036	.008	.230		.031		.031	.210
SLC-31	SLO-31	.312	7.92	.296		.036	.008	.290		.031		.031	.260
SHC-31	SHO-31	.312	7.92	.292		.045	.010	.287		.039		.039	.260
SLC-37	SLO-37	.375	9.53	.357		.041	.009	.350		.035		.035	.315
SHC-37	SHO-37	.375	9.53	.351		.052	.012	.344		.046		.046	.310
SLC-43	SLO-43	.437	11.10	.417		.045	.001	.410		.039		.039	.370
SHC-43	SHO-43	.437	11.10	.409		.062	.014	.403		.055		.055	.360
SLC-50	SLO-50	.500	12.70	.476		.052	.012	.469		.046		.046	.420
SHC-50	SHO-50	.500	12.70	.468		.069	.016	.461		.062		.062	.410
SLC-56	SLO-56	.562	14.27	.530		.069	.016	.523		.062		.062	.470
SHC-56	SHO-56	.562	14.27	.526		.078	.018	.519		.071		.071	.465
SLC-62	SLO-62	.625	15.88	.597		.062	.014	.590		.055		.055	.525
SHC-62	SHO-62	.625	15.88	.585		.085	.020	.578		.078		.078	.515
SLC-68	SLO-68	.687	17.45	.659		.062	.014	.652		.055		.055	.580
SHC-68	SHO-68	.687	17.45	.647		.085	.020	.640		.078		.078	.570
SLC-75	SLO-75	.750	19.05	.718		.069	.016	.711		.062		.062	.630
SHC-75	SHO-75	.750	19.05	.704		.100	.023	.694		.093		.093	.625
SLC-81	SLO-81	.812	20.62	.780		.069	.016	.773		.062		.062	.690
SHC-81	SHO-81	.812	20.62	.766		.100	.023	.759		.093		.093	.675
SLC-87	SLO-87	.875	22.23	.839		.078	.018	.831		.071		.071	.735
SHC-87	SHO-87	.875	22.23	.821		.117	.027	.813		.109		.109	.725
SLC-93	SLO-93	.937	23.80	.901		.078	.018	.893		.071		.071	.790
SHC-93	SHO-93	.937	23.80	.883		.117	.027	.875		.109		.109	.775
SLC-100	SLO-100	1.000	25.40	.960		.085	.020	.950		.078		.078	.850
SHC-100	SHO-100	1.000	25.40	.938		.133	.031	.928		.125		.125	.825
SLC-106	SLO-106	1.062	26.97	1.022		.085	.020	1.012		.078		.078	.895
SHC-106	SHO-106	1.062	26.97	1.000		.133	.031	.990		.125		.125	.880
SLC-112	SLO-112	1.125	28.58	1.079		.100	.023	1.068		.093		.093	.950
SHC-112	SHO-112	1.125	28.58	1.055		.148	.035	1.044		.140		.140	.930
SLC-118	SLO-118	1.187	30.15	1.141		.100	.023	1.130		.093		.093	1.000
SHC-118	SHO-118	1.187	30.15	1.117		.148	.035	1.106		.140		.140	.980
SLC-125	SLO-125	1.250	31.75	1.196		.117	.027	1.184		.109		.109	1.050
SHC-125	SHO-125	1.250	31.75	1.172		.164	.039	1.160		.156	±.003	.156	1.030
SLC-131	SLO-131	1.312	33.32	1.258		.117	.027	1.246		.109	±.002	.109	1.100
SHC-131	SHO-131	1.312	33.32	1.234		.164	.039	1.222		.156	±.003	.156	1.085
SLC-137	SLO-137	1.375	34.93	1.315		.128	.030	1.304		.120	±.002	.120	1.150
SHC-137	SHO-137	1.375	34.93	1.289		.180	.043	1.276		.172	±.003	.172	1.125
SLC-143	SLO-143	1.437	36.50	1.377		.128	.030	1.364		.120	±.002	.120	1.205
SHC-143	SHO-143	1.437	36.50	1.351		.018	.043	1.338		.172	±.003	.172	1.180
SLC-150	SLO-150	1.500	38.10	1.438		.133	.031	1.424		.125	±.002	.125	1.260
SHC-150	SHO-150	1.500	38.10	1.406		.195	.047	1.392		.187	±.003	.187	1.245
SLC-162	SLO-162	1.625	41.28	1.563		.133	.031	1.547		.125	±.002	.125	1.375
SHC-162	SHO-162	1.625	41.28	1.531		.195	.047	1.516		.187	±.003	.187	1.350
SLC-175	SLO-175	1.750	44.45	1.672		.164	.039	1.657		.156		.156	1.475

*NOTA: H=PESADO; L=LIGERO

Dureza: todos los tamaños de anillo - 46 a -53