


COJINETES SELFOIL®:

MEDIDAS ESTÁNDAR

EN BRONCE



Tipo A Cilíndrico

Diámetro antes de montar (mm)		L = Longitudes (mm) Tolerancia js13	Piezas p/bolsa
d = Ø interior Tolerancia G7	D = Ø exterior Tolerancia s7		
2 + 12 - 2	5 + 31 - 19	2 - 3	25
3 + 12 - 2	6 + 31 - 19	4 - 5 - 6 - 10	25
4 + 16 - 4	6 + 31 - 19	5 - 8 - 10	25
4 + 16 - 4	7 + 38 - 23	4 - 8 - 12	25
4 + 16 - 4	8 + 38 - 23	4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12	25
5 + 16 - 4	8 + 38 - 23	5 - 8 - 10 - 12 - 15 - 16	25
5 + 16 - 4	9 + 38 - 23	4 - 5 - 8	25
5 + 16 - 4	10 + 38 - 23	5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15	25
6 + 16 - 4	9 + 38 - 23	4 - 6 - 10 - 12 - 16	25
6 + 16 - 4	10 + 38 - 23	4 - 5 - 6 - 10 - 12 - 15 - 16	25
6 + 16 - 4	12 + 46 - 28	5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 16	25
7 + 20 - 5	10 + 38 - 23	5 - 8 - 10	25
8 + 20 - 5	10 + 38 - 23	6 - 10 - 15	25
8 + 20 - 5	11 + 46 - 28	6 - 8 - 12 - 16 - 20	25
8 + 20 - 5	12 + 46 - 28	6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 16 - 20	25
8 + 20 - 5	14 + 46 - 28	8 - 10 - 12 - 15 - 16 - 20	25
9 + 20 - 5	12 + 46 - 28	6 - 10 - 14	25
9 + 20 - 5	14 + 46 - 28	10 - 12 - 15 - 20	25
10 + 20 - 5	13 + 46 - 28	10 - 12 - 15 - 16 - 20 - 25	25
10 + 20 - 5	14 + 46 - 28	8 - 10 - 16 - 20 - 25	25
10 + 20 - 5	15 + 46 - 28	10 - 12 - 15 - 16 - 20 - 25	10
10 + 20 - 5	16 + 46 - 28	8 - 10 - 12 - 15 - 16 - 20 - 25	10
10 + 20 - 5	18 + 46 - 28	10 - 12 - 15 - 20 - 25	10
12 + 24 - 6	14 + 46 - 28	10 - 12 - 15 - 20	10
12 + 24 - 6	15 + 46 - 28	10 - 12 - 15 - 16 - 20 - 25	10
12 + 24 - 6	16 + 46 - 28	8 - 10 - 12 - 15 - 16 - 20 - 25	10
12 + 24 - 6	17 + 46 - 28	12 - 15 - 16 - 20 - 25	10
12 + 24 - 6	18 + 46 - 28	8 - 10 - 12 - 15 - 16 - 20 - 25 - 30	10
12 + 24 - 6	20 + 56 - 35	12 - 15 - 20 - 25 - 30	10
14 + 24 - 6	18 + 46 - 28	10 - 14 - 15 - 18 - 20 - 22 - 25 - 28	10
14 + 24 - 6	20 + 56 - 35	10 - 12 - 14 - 15 - 18 - 20 - 22 - 25 - 28 - 30	10
14 + 24 - 6	22 + 56 - 35	15 - 20 - 25 - 30	10
15 + 24 - 6	18 + 46 - 28	15 - 20 - 25 - 30	10
15 + 24 - 6	19 + 56 - 35	10 - 15 - 16 - 20 - 25 - 32	10
15 + 24 - 6	20 + 56 - 35	10 - 12 - 15 - 20 - 25 - 30	10
15 + 24 - 6	21 + 56 - 35	10 - 15 - 16 - 20 - 25 - 32	10
15 + 24 - 6	22 + 56 - 35	15 - 16 - 20 - 25 - 30	10
16 + 24 - 6	20 + 56 - 35	12 - 15 - 16 - 20 - 25 - 30 - 32	10
16 + 24 - 6	22 + 56 - 35	12 - 15 - 16 - 20 - 25 - 30 - 32 - 35	10
17 + 24 - 6	22 + 56 - 35	15 - 20 - 25 - 30 - 35	10
18 + 24 - 6	22 + 56 - 35	12 - 15 - 18 - 20 - 22 - 25 - 28 - 30 - 36	10
18 + 24 - 6	24 + 56 - 35	12 - 18 - 22 - 28 - 30 - 36	10
18 + 24 - 6	25 + 56 - 35	16 - 18 - 20 - 22 - 25 - 28 - 30 - 35 - 36	10

Tolerancias en µm


Excentricidad: IT-9 para D ≤ 50 e IT-10 para D > 50

Designación (referencia para pedidos)

Un cojinete cilíndrico de bronce con Ø interior de 25 mm, Ø exterior de 30 mm y longitud de 35 mm se designa como:

Cojinete SELFOIL® A-25-30-35

(la letra A indica cojinete cilíndrico de bronce)




Tipo A Cilíndrico

Diámetro antes de montar (mm)			L = Longitudes (mm) Tolerancia js13	Piezas p/bolsa
d = Ø interior Tolerancia G7	D = Ø exterior Tolerancia s7			
20 + 28 - 7	24 + 56 - 35	16 - 20 - 25 - 32	10	
20 + 28 - 7	25 + 56 - 35	15 - 16 - 20 - 25 - 30 - 32 - 35	10	
20 + 28 - 7	26 + 56 - 35	15 - 16 - 20 - 25 - 30 - 32 - 35 - 40	10	
20 + 28 - 7	27 + 56 - 35	16 - 20 - 25 - 32	10	
20 + 28 - 7	28 + 56 - 35	16 - 20 - 25 - 30 - 32 - 35 - 40	10	
20 + 28 - 7	30 + 56 - 35	20 - 25 - 30 - 35 - 40	10	
22 + 28 - 7	27 + 56 - 35	15 - 18 - 20 - 22 - 25 - 28 - 30 - 35 - 36 - 40	10	
22 + 28 - 7	28 + 56 - 35	18 - 20 - 22 - 25 - 28 - 30 - 35 - 36 - 40	10	
22 + 28 - 7	29 + 56 - 35	18 - 22 - 28 - 36	10	
25 + 28 - 7	30 + 56 - 35	20 - 25 - 30 - 32 - 35 - 40	10	
25 + 28 - 7	32 + 68 - 43	20 - 25 - 30 - 32 - 35 - 40 - 45	10	
25 + 28 - 7	35 + 68 - 43	25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50	5	
28 + 28 - 7	32 + 68 - 43	20 - 22 - 25 - 28 - 32 - 36 - 40	5	
28 + 28 - 7	33 + 68 - 43	20 - 22 - 25 - 28 - 32 - 36 - 40 - 45	5	
28 + 28 - 7	35 + 68 - 43	25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50	5	
28 + 28 - 7	36 + 68 - 43	22 - 28 - 36 - 45	5	
SELFOIL® HIGH PERFORMANCE	30 + 28 - 7	35 + 68 - 43	20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50	5
	30 + 28 - 7	38 + 68 - 43	20 - 24 - 25 - 30 - 35 - 38 - 40 - 45 - 50	5
	30 + 28 - 7	40 + 68 - 43	20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50	5
	32 + 34 - 9	38 + 68 - 43	20 - 25 - 32 - 40 - 50	5
	32 + 34 - 9	40 + 68 - 43	20 - 25 - 30 - 32 - 35 - 40 - 45 - 50	5
	35 + 34 - 9	40 + 68 - 43	20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50	5
	35 + 34 - 9	41 + 68 - 43	25 - 35 - 40	5
	35 + 34 - 9	44 + 68 - 43	22 - 28 - 35	5
	35 + 34 - 9	45 + 68 - 43	25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 60	5
	36 + 34 - 9	42 + 68 - 43	22 - 28 - 36 - 45	5
	36 + 34 - 9	45 + 68 - 43	22 - 28 - 36 - 45	5
	38 + 34 - 9	44 + 68 - 43	25 - 35 - 45	5
	40 + 34 - 9	45 + 68 - 43	35 - 40 - 45 - 50	5
	40 + 34 - 9	46 + 68 - 43	25 - 30 - 32 - 40 - 50	5
	40 + 34 - 9	50 + 68 - 43	25 - 32 - 40 - 45 - 50 - 60	5
	45 + 34 - 9	51 + 83 - 53	28 - 36 - 45 - 56	5
	45 + 34 - 9	55 + 83 - 53	30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60	5
	45 + 34 - 9	56 + 83 - 53	28 - 36 - 45 - 56	5
	45 + 34 - 9	60 + 83 - 53	40 - 45 - 50 - 60	2
	50 + 34 - 9	56 + 83 - 53	32 - 40 - 50 - 63	2
	50 + 34 - 9	60 + 83 - 53	32 - 40 - 45 - 50 - 60 - 63 - 70 - 100	2
	55 + 40 - 10	65 + 83 - 53	40 - 55 - 70	2
	60 + 40 - 10	70 + 89 - 59	50 - 60 - 90 - 120	2
	60 + 40 - 10	72 + 89 - 59	50 - 60 - 70	1
	60 + 40 - 10	80 + 89 - 59	90 - 120	1
	63 + 40 - 10	70 + 89 - 59	40 - 50	1
	70 + 40 - 10	80 + 89 - 59	90 - 120	1
	80 + 56 - 10 (G8)	95 + 125 - 71 (s8)	70 - 80 - 90	1
	80 + 56 - 10 (G8)	100 + 125 - 71 (s8)	80 - 120	1
	100 + 66 - 12 (G8)	120 + 133 - 79 (s8)	80 - 120	1

SELFOIL® High Performance: Ver características en pag. 9

Tolerancias en µm / Excentricidad: IT-9 para D≤ 50 e IT-10 para D>50



Designación (referencia para pedidos)

Un cojinete cilíndrico de bronce con Ø interior de 1", Ø exterior de 1½" y longitud de 2" se designa como:

Cojinete SELFOIL® A-1-1½-2

(la letra A indica cojinete cilíndrico de bronce)

Tipo A Cilíndrico (medidas en pulgadas)


Diámetro antes de montar (in)		L = Longitudes (in) Tolerancia js13	Piezas p/bolsa
d = Ø interior Tolerancia G7	D = Ø exterior Tolerancia s7		
¼	½	¼ - ⅜ - ½ - ⅝ - ¾	25
⅜	⅝	⅜ - ½ - ⅝ - ¾ - 1	25
½	11/16	½ - ⅝ - ¾ - 1 - 1¼	10
½	¾	½ - ⅝ - ¾ - 1 - 1¼	10
⅝	¾	½ - ⅝ - ¾ - 1 - 1¼	10
⅝	7/8	½ - ⅝ - ¾ - 1 - 1¼	10
¾	7/8	⅝ - ¾ - 7/8 - 1 - 1¼	10
¾	1	⅝ - ¾ - 7/8 - 1 - 1¼	10
¾	1¼	⅝ - ¾ - 7/8 - 1 - 1¼	10
1	1⅝	¾ - 1 - 1¼ - 1½	10
1	1½	¾ - 1 - 1¼ - 1½	5
1½	2	1½ - 2 - 2¼ - 2½	5
2	2½	1½ - 2 - 2¼ - 2½	2
2½	3	1½ - 2 - 2¼ - 2½	1

Excentricidad: IT-9 para $D \leq 2"$ e IT-10 para $D \geq 2"$

COJINETES SELFOIL®:

MEDIDAS ESTÁNDAR

EN HIERRO



Tipo AF Cilíndrico			
Diámetro antes de montar (mm)		L = Longitudes (mm) Tolerancia js13	Piezas p/bolsa
d = Ø interior Tolerancia G7	D = Ø exterior Tolerancia s7		
3 +12	6 +31	4 - 10	25
4 +16	8 +38	8	25
6 +16	9 +38	6 - 10 - 12 - 16	25
6 +16	10 +38	6 - 10 - 16	25
6 +16	12 +46	6	25
8 +20	11 +46	8 - 12 - 16	25
8 +20	12 +46	8 - 12 - 16 - 20	25
10 +20	13 +46	10 - 20 - 25	25
10 +20	14 +46	10 - 16 - 20	25
10 +20	15 +46	10	10
12 +24	15 +46	12 - 16 - 20	10
12 +24	16 +46	12 - 16 - 20 - 25	10
12 +24	17 +46	12	10
14 +24	18 +46	14 - 22	10
14 +24	20 +56	14 - 28	10
15 +24	19 +56	16 - 20	10
16 +24	20 +56	16 - 20 - 25 - 32	10
16 +24	22 +56	16 - 20 - 25	10
18 +24	22 +56	18 - 22	10
18 +24	24 +56	22	10
20 +28	24 +56	16 - 20 - 25 - 32	10
20 +28	26 +56	16 - 20 - 25 - 32	10
22 +28	27 +56	18 - 22	10
25 +28	30 +56	20 - 25 - 32	10
25 +28	32 +68	20 - 25 - 32	10
30 +28	38 +68	24 - 30 - 38	5
32 +34	38 +68	32	5
35 +34	44 +68	22 - 28 - 35	5
36 +34	42 +68	22	5
40 +34	46 +68	25 - 32 - 40	5
40 +34	50 +68	25 - 32 - 40 - 50	5
45 +34	51 +83	28 - 45	5
45 +34	55 +83	35	5
45 +34	56 +83	36	5
50 +34	56 +83	32	2
50 +34	60 +83	32 - 50	2
60 +40	70 +89	60 - 90	2
70 +40	80 +89	120	1
80 +56 (G8)	100 +125 (s8)	120	1
100 +66 (G8)	120 +133 (s8)	120	1

Tolerancia en µm / excentricidad: IT-9 para D ≤ 50 e IT-10 para D > 50
Características SELFOIL® High Performance: ver página 9

Designación (referencia para pedidos)

Un cojinete cilíndrico de hierro con Ø interior de 25 mm, Ø exterior de 30 mm y longitud de 32 mm se designa como:

Cojinete SELFOIL® AF-25-30-32

(las letras AF indican cojinete cilíndrico de hierro)