

Designación (referencia para pedidos)

Un cojinete cilíndrico con valona de bronce con Ø interior de 16 mm, Ø exterior de 20 mm y longitud de 25 mm se designa como:

Cojinete SELFOIL® B-16-20-25/24-2


(la letra B indica cojinete cilíndrico con valona de bronce, siendo los valores 24-2 el diámetro y espesor de la valona)

Tipo B Cilíndrico con Valona

Diámetro antes de montar (mm)		L = Longitudes (mm) Tolerancia js13	Valona (mm)		Piezas p/bolsa
d = Ø interior Tolerancia G8	D = Ø exterior Tolerancia s8		D' = Ø valona Tolerancia js13	e = Espesor Tolerancia js14	
3 + 16	6 + 37	4 - 5 - 6 - 10	9	1,5	25
4 + 22	8 + 45	4 - 5 - 8 - 10 - 12	12	2	25
6 + 22	10 + 45	6 - 10 - 15 - 16	14	2	25
8 + 27	12 + 55	8 - 10 - 12 - 15 - 16	16	2	25
9 + 27	14 + 55	6 - 10 - 14	19	2,5	10
10 + 27	13 + 55	10 - 16 - 20	16	1,5	10
10 + 27	14 + 55	10 - 15 - 20	18	2	10
10 + 27	15 + 55	10 - 15 - 16 - 20	20	3	10
10 + 27	16 + 55	8 - 10 - 16	22	3	10
12 + 33	15 + 55	12 - 16 - 20	18	1,5	10
12 + 33	17 + 55	10 - 12 - 15 - 16 - 20 - 25	22	3	10
12 + 33	18 + 55	8 - 12 - 20	24	3	10
14 + 33	18 + 55	14 - 18 - 22	22	2	10
14 + 33	20 + 68	14 - 15 - 18 - 20 - 22 - 25 - 28 - 30	25	3	10
15 + 33	19 + 68	16 - 20 - 25	23	2	10
15 + 33	20 + 68	15 - 20 - 25 - 30	25	3	10
15 + 33	21 + 68	16 - 20 - 25 - 32	27	3	10
16 + 33	20 + 68	16 - 20 - 25	24	2	10
16 + 33	22 + 68	15 - 16 - 20 - 25 - 30 - 32	28	3	10
18 + 33	22 + 68	18 - 22 - 28	26	2	10
18 + 33	24 + 68	18 - 22 - 28	30	3	10
18 + 33	25 + 68	20 - 25 - 30 - 35	32	4	10
20 + 40	24 + 68	10 - 16 - 20 - 25	28	2	10
20 + 40	26 + 68	15 - 16 - 20 - 25 - 30 - 32	32	3	10
20 + 40	28 + 68	20 - 25 - 30 - 35	35	4	10
22 + 40	27 + 68	18 - 22 - 28	32	2,5	10
22 + 40	28 + 68	15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40	33	4	10
22 + 40	29 + 68	18 - 22 - 28 - 36	36	3,5	10
25 + 40	30 + 68	20 - 25 - 32	35	2,5	10
25 + 40	32 + 82	20 - 25 - 30 - 32 - 35 - 40	40	4	10
25 + 40	35 + 82	16 - 25 - 30	45	5	10
28 + 40	33 + 82	22 - 28 - 36	38	2,5	10
28 + 40	36 + 82	22 - 25 - 28 - 30 - 35 - 36 - 40	44	4	10
SELFOIL® HIGH PERFORMANCE	30 + 40	20 - 25 - 30	46	4	10
	30 + 40	25 - 30 - 35 - 40	48	4	10
	32 + 48	20 - 25 - 32	44	3	10
	32 + 48	20 - 25 - 30 - 32 - 35 - 40	48	4	10
	35 + 48	20 - 25 - 30 - 35 - 40	55	5	10
	36 + 48	22 - 28 - 36	48	3	10
	36 + 48	22 - 28 - 36	54	4,5	10
	40 + 48	25 - 32 - 40	52	3	5
	40 + 48	25 - 30 - 32 - 35 - 40	60	5	5
	45 + 48	28 - 36 - 45	57	3	5
	45 + 48	28 - 36 - 45	67	5,5	5
	50 + 48	32 - 40 - 50	62	3	5
	50 + 48	32 - 40 - 50	70	5	5
	60 + 56	50 - 60	80	5	5

SELFOIL® High Performance: Ver características en pág. 9

Tolerancias en µm / Excentricidad: IT-9 para D≤ 50 e IT-10 para D>50



Designación (referencia para pedidos)

Un cojinete cilíndrico con valona de hierro con Ø interior de 16 mm, Ø exterior de 22 mm y longitud de 25 mm se designa como:

Cojinete SELFOIL® BF-16-22-25/28-3

(las letras BF indican cojinete cilíndrico con valona de hierro, siendo los valores 28-3 el diámetro y espesor de la valona)

Tipo BF Cilíndrico con Valona

Diámetro antes de montar (mm)			L = Longitudes (mm) Tolerancia js13	Valona (mm)		Piezas p/bolsa
d = Ø interior Tolerancia G8	D = Ø exterior Tolerancia s8			D' = Ø valona Tolerancia js13	e = Espesor Tolerancia js14	
3 + 16	6 + 37		4	9	1,5	25
6 + 22	10 + 45		6 - 10 - 16	14	2	25
8 + 27	12 + 55		8 - 12 - 16	16	2	25
10 + 27	13 + 55		10 - 16	16	1,5	10
10 + 27	15 + 55		10 - 16 - 20	20	2,5	10
12 + 33	15 + 55		12 - 16 - 20	18	1,5	10
12 + 33	17 + 28		12 - 16	22	2,5	10
12 + 6	18 + 28		14 - 18 - 22	22	2	10
14 + 33	20 + 35		16 - 20	24	2	10
16 + 33	22 + 68		16 - 20 - 25	28	3	10
16 + 33	24 + 35		18 - 22	30	3	10
18 + 33	24 + 35		16 - 20 - 25	28	2	10
20 + 40	26 + 35		16 - 20 - 25	32	3	10
20 + 7	29 + 68		18 - 22 - 28 - 36	36	3,5	10
22 + 40	30 + 68		20 - 32	35	2,5	10
25 + 40	32 + 82		25 - 32	39	3,5	10
25 + 7	38 + 32		30	46	4	10
30 + 40	40 + 43		20 - 32	48	4	10
32 + 48	45 + 43		22 - 36	54	4,5	10
36 + 48	50 + 82		25 - 32 - 40	60	5	5
40 + 48	60 + 43		50	70	5	5
48 + 48	70 + 53		60	80	5	5
50 + 48	105 + 59					
56 + 9						
60 + 10						

Tolerancia en μm

Excentricidad: IT-9 para $D \leq 50$ e IT-10 para $D > 50$

Características SELFOIL® High Performance: ver página 9

