



DIN 6798A

Arandela de tope conforme a DIN 6898-A, con forma en escuadra que permite el apoyo y bloqueo axial de componentes. Se utiliza para asegurar piezas en ejes o superficies planas, evitando su giro o desplazamiento durante el funcionamiento. Ofrece una fijación fiable y fácil montaje en conjuntos mecánicos.

Stop washer in accordance with DIN 6898-A, with a square shape that allows the support and axial locking of components. It is used to secure parts on shafts or flat surfaces, preventing them from rotating or displacing during operation. It offers reliable fastening and easy mounting in mechanical assemblies.



d1: Diámetro interior
d1: Inside diameter

d2: Diámetro exterior
d2: Outer diameter

h: Altura
h: Height

s: Grosor
s: Thickness

Para / For	D1	D2	H	S
M2	2.2	4.5	0.9	0.3
M2.3	2.3	4.5	0.9	0.3
M2.5	2.7	5.5	1.2	0.4
M2.6	2.8	5.5	1.2	0.4
M3	3.2	6	1.2	0.4
M3.5	3.7	7	1.5	0.5
M4	4.3	8	1.5	0.5
M5	5.1	9	1.5	0.5
M5	5.3	10	1.8	0.6
M6	6.4	11	2.1	0.7
M7	7.4	12.5	2.4	0.8
M8	8.2	14	2.4	0.8
M8	8.4	15	2.4	0.8
M10	10.5	18	2.7	0.9
M11	11.5	19.5	2.7	0.9
M12	13	20.5	3	1
M14	15	24	3	1
M16	17	26	3.6	1.2
M18	19	30	4.2	1.4
M20	21	33	4.2	1.4
M22	23	36	4.5	1.5
M24	25	38	4.5	1.5
M27	28	44	4.8	1.6
M30	31	48	4.8	1.6



Dimensiones en milímetros (mm)
Dimensions in millimeters (mm)

DIN 6798A



Disponible en acero al carbono, acero inoxidable y latón, con acabados que incluyen zincado electrolítico, galvanizado en caliente, bicromatado, niquelado o pavonado, según el grado de protección requerido frente a la corrosión y las condiciones ambientales de servicio.

Available in carbon steel, stainless steel and brass, with finishes including electrolytic zinc plating, hot dip galvanizing, bichromate, nickel plating or blued, depending on the degree of protection required against corrosion and the environmental conditions of service.



El montaje se realiza posicionando la arandela de tope sobre la superficie de apoyo o el eje, alineando su escuadra con el elemento a fijar. Se asegura mediante tornillo o pasador, garantizando un contacto firme y estable. Es fundamental verificar el correcto asiento para evitar holguras o desplazamientos durante el funcionamiento.

The assembly is carried out by positioning the stop washer on the support surface or the shaft, aligning its square with the element to be fixed. It is secured by screw or pin, ensuring a firm and stable contact. It is essential to check the correct seat to avoid slack or displacement during operation.